

Расход шовного раствора FM для различных форматов

Формат	Облицовочный кирпич				Швы вертик. (мм)	Швы горизонт. (мм)	Кол-во кирпичей (на м ²)	Расход раствора	
	Глубина шва (мм)	Длина кирпича (мм)	Ширина кирпича (мм)	Высота кирпича (мм)				Полнотельный кирпич (л/м ²)	(кг/м ²)
Стандартные форматы									
DF	15	240	115	52	10	10,5	64	4,0	6,7
DF	15	240	115	52	10	10,5	64	3,9	6,1
DF 90 (Spar)	15	240	90	52	10	10,5	64	4,0	6,7
DF 90 (Spar)	15	240	90	52	10	10,5	64	3,9	6,1
2DF	15	240	115	113	10	12,0	32	2,4	4,0
2DF	15	240	115	113	10	12,0	32	2,6	4,0
RF	15	240	115	65	10	11,9	52	3,4	5,7
RF	15	240	115	65	10	11,9	52	3,7	5,7
NF	15	240	115	71	10	12,3	48	3,2	5,0
NF	15	240	115	71	10	12,3	48	3,6	5,5
Wienerberger форматы									
VAT	15	250	120	65	10	11,9	50	3,7	5,6
VTT	15	250	120	65	10	11,9	50	3,7	5,6
FAT	15	250	85	65	10	11,9	50	3,7	5,6
FTT	15	250	85	65	10	11,9	50	3,7	5,6
RV	15	178	83	48	10	10,8	90	4,4	6,8
M 50	15	188	88	48	12	10,8	85	4,6	7,0
M 65	15	188	88	63	12	13,9	65	4,5	6,9
M 90	15	188	88	88	12	12,0	50	3,4	5,2
WF	15	208	98	48	10	10,8	78	4,3	6,7
WF / Waal	15	210	100	50	10	12,5	73	4,6	7,1
WFD	15	208	98	63	10	13,9	60	4,3	6,6
WFD	15	210	100	63	10	13,9	59	4,3	6,6
WFD	15	210	100	65	10	11,9	59	3,8	5,8
W 65	15	215	100	63	10	13,9	58	4,2	6,5
WFD	15	215	100	64	10	12,9	58	4,0	6,2
WFD	15	215	102	63	10	13,9	58	4,2	6,5
WFD	15	215	102	64	10	12,9	58	4,0	6,2
WFD	15	215	102	65	10	11,9	58	3,8	5,8
WFD	15	215	102	66	10	10,9	58	3,5	5,4
KVT	15	215	103	65	10	11,9	58	3,8	5,8
Waal	15	215	105	54	10	12,6	67	4,4	6,8
--	15	220	103	66	10	10,9	57	3,5	5,4
FF	15	220	105	60	10	11,4	61	3,8	5,9
NRT	15	270	130	75	10	12,5	41	3,4	5,2
MRT 60	15	285	85	60	10	11,4	47	3,7	5,7
MRT 85	15	285	85	85	10	15,0	34	3,5	5,4
RT 60	15	285	135	60	10	11,4	47	3,7	5,7
RT 85	15	285	135	85	10	15,0	34	3,5	5,4